



PENAS	
RED	0.10
YELLOW	0.15
GREEN	0.25
CYAN	0.30
BLUE	0.20
MAG.	0.40
WHITE	0.10
8	0.05
9	0.05
10	0.10
253	0.05




EIXO 1

ESCALA 1:25



EIXO 2

ESCALA 1:25



EIXO 3

ESCALA 1:25

[illegible]

NOTAS GERAIS:

- A. ACÓSS. CONTEINERIS. *457H 457*
 PERIS. LAMINOS. *457H 457 950*
 B. CHILMABOORES. *54E 54E*
 C. PRAVUSOS E PORCOS. *457H 457*
 D. *457H 457 457*
 E. ESPRESSIVA DE CADA DEBADO. *457H 457*
 F. *457H 457 457*
 G. *457H 457 457*
 H. *457H 457 457*
 I. *457H 457 457*
 J. *457H 457 457*
 K. *457H 457 457*
 L. *457H 457 457*
 M. *457H 457 457*
 N. *457H 457 457*
 O. *457H 457 457*
 P. *457H 457 457*
 Q. *457H 457 457*
 R. *457H 457 457*
 S. *457H 457 457*
 T. *457H 457 457*
 U. *457H 457 457*
 V. *457H 457 457*
 W. *457H 457 457*
 X. *457H 457 457*
 Y. *457H 457 457*
 Z. *457H 457 457*

QUE SEJA DEDICADA.

— ANTES DA DEMOLIÇÃO, ESCORAR LAJES E VIGAS NO ENTORNO DA REGIÃO DE INTERESSE.

— USAR GRADAL PARA PREVENIMENTO DE VAZOS ENTRE VIGAS E PLATAS.

— USAR GRADAL PARA LAJES DE CONCRETO EM VIGAS DE ALVENARIA.

— AS REÇOS P7, P8 E V6 DEVEI SER CORRADOS NO LOCAL.

— ROMPER LAJE NO NÍVEL +0,23 (1º SUBSÍDIO).

— AS CHAVAS CH1, CH2 E CH3, CONTRIBUÍR O POSICIONAMENTO VERTICAL.

— COM EMPRESAS DE ELEVADORES.

— ANTES DE EXECUTAR A ESTRUTURA, DEVE SER FEITO A COMPATIBILIZAÇÃO COM A ARQUITETURA E O PROJETO DO ELEVADOR, QUALQUER DÚVIDA O CALCULISTA DEVE SER CONSULTADO.